

PolyZone SkyLite S20X

Fensterfolien für die Montage auf Polycarbonat und andere Kunststoffe - Außenmontage

Technische Daten

Lichttransparenz	15%
Lichtreflexion	63%
UV-Sperre	99,9%
Total Solar energy Reflected	
(TSRE - Insgesamt reflektierte Sonnenenergie)	64%
Total Solar energy Transmitted	
(TSRE - Insgesamt transmittierte Sonnenenergie)	10%
Total Solar Energy Absorbed	
(TSEA - Insgesamt absorbierte Sonnenenergie)	26%
B-Faktor	0,20
Blendminderung	83%
g- Wert (SHGC)	0,17
Total Solar Energy Rejected	
(TSER - Insgesamt abgewiesene Sonnenenergie)	83%

Beschreibung: S20X Lite S20X ein neues Mitglied der XtraZone Außenfolienfamilie, ist eine robuste, mit Silber 20 metallisierte Folie auf Polymerbasis, speziell für anspruchsvolle horizontale und Schrägdachmontage entwickelt. Weist 83% der Sonneneinstrahlung und Blendung ab, erhöht so maßgeblich das Wohlbefinden im Einzelhandel, in geschäftlichem und Wohnumfeld, und trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Zu ihren Merkmalen zählt eine entfernbare Schutzschicht und ein neues PS-Klebstoffsystem, entwickelt für die Befestigung auf den meisten Polycarbonaten, auf PMMA und Glas.

Anwendungsbereiche: Externe Glasdachmontagen - Konservatorien, Laufgänge, Oberlichter, Einkaufszentren, Schwimmhallen oder Stadien. Reduziert die Wärmeentwicklung und Blendung in Gebäuden und senkt kühlungsbedingte Kosten.

Vorteile:

- Außergewöhnliche 10 - Jahres- Garantie
- Ausgezeichnete Wärme - und Blendungsabweisung
- Kompatibel mit einer breiten Vielfalt von Kunststoffverglasungssystemen
- Unübertroffene UV- Abschirmung (99.9%)
- Keine Blasenbildung oder Schichtspaltung
- Trägt zum Schutz des PC gegen Witterungsschäden bei

Hinweise: SkyLite S20X wurde speziell für externe schräge / horizontale Dachmontage entwickelt und verwendet eine flexible Polymerfolie *ohne kratzfeste Beschichtung*. Das Produkt wird mit einer Schutzschicht geliefert, die nach Montage entfernt werden muss.

Kantendichtungsmittel erforderlich.

Wartung und Reinigung der Folie: Mindestens drei Mal jährlich gründlich abspritzen. Separate Pflegehinweise beachten.

* Bitte beachten Sie die RICHTLINIEN ZUR THERMOSPANNUNGSKOMPATIBILITÄT VON NAPIERALA[®] -FOLIEN vor der Installation.

** Kontaktieren Sie die Napierala GmbH betreffend Einzelheiten.

Sämtliche Leistungsdaten basieren auf Berechnungen des Herstellers sowie unabhängiger Prüfstellen.

© 2015 Napierala GmbH. Napierala und das Napierala Logo sind eingetragene Warenzeichen der Napierala GmbH und/oder ihrer Tochterfirmen. Das hierin verwendete [®] bezeichnet die Eintragung der Warenzeichen in Deutschland und sagt nichts über den Warenzeichen Status in anderen Ländern aus. Alle Rechte für Texte, Grafiken und Bilder sind vorbehalten. Irrtümer sind vorbehalten. V. 1.01.0515