

RS 440 reflektiv Silber hell

Technische Daten

Montageseite	innen	außen
Bezeichnung	RS 440 XSR	RS 440 EXSR
Farbe	Silber	Silber
Materialstärke	50 u	75 u
Transmission Sonnenenergie	30 %	24 %
Reflektion Sonnenenergie	37 %	40 %
Absorption Sonnenenergie	33 %	36 %
Transmission sichtbares Licht	38 %	36 %
Reflektion sichtbares Licht	32 %	42 %
UV - Reduktion	99 %	99 %
Blendreduktion	59 %	59 %
b - Faktor	0,45	0,38
g - Wert	0,33	0,32
Hitzereduktion	61 %	66 %

Standardabmessung Rolle (B x L) 1,524 m x 30,48 m (60" - x 100')

Anwendungsempfehlung:

Diese Folie eignet sich für Glasflächen mit mittlerer Hitzeeinwirkung. Durch die hohe Lichttransmission ist sie für das Auge kaum sichtbar. Die Durchsicht ist blau/grau. Der Helligkeitsverlust ist gering, ebenso der Spiegeleffekt von außen.

Bei Doppelglas ist die Montage von außen zu empfehlen. Ansonsten kann es bei der Innenmontage zum thermischen Glasbruch führen. Die Innenfolie ist nur für Einfachglas geeignet.

* Bitte beachten Sie die RICHTLINIEN ZUR THERMOSPANNUNGSKOMPATIBILITÄT VON NAPIERALA[®] -FOLIEN vor der Installation.
** Kontaktieren Sie die Napierala GmbH betreffend Einzelheiten.
Sämtliche Leistungsdaten basieren auf Berechnungen des Herstellers sowie unabhängiger Prüfstellen.